

Руководство пользователя
Механизмы калибра

RONDA powertechRONDA slimtech

- 585-1005
- 505-1006
- 515-1009
- 1015
- 1016
- 1019

RONDA normtechRONDA mastertech

- 774-6003.D-7002.B
- 775-6004.D-7003.B
- 704-6003.B-7004.B
- 705-6004.B
- 784
- 785
- 714
- 715
- 715Li

Вы решили приобрести часы, собранные часовщиком с использованием механизма Ronda. Обратите внимание, что компания Ronda не производит и не распространяет часы под собственным брендом.

В случае ремонта, гарантийных претензий или вопросов по работе часов, покупателям и потребителям следует обращаться в магазин покупки или напрямую к производителю часов. Соответствующая информация содержится в документации о покупке или гарантийных обязательствах, прилагаемой к часам.

Калибр 585 / 785
Тип батареи: 362/SR721SW
Калибр 774 / 775/ 784
Тип батареи: 364/SR621SW


Калибр 505 / 515 / 704 / 705 / 714 / 715
Тип батареи: 371/SR920SW
Калибр 6003.D / 6004.D / 6003.B / 6004.B
Тип батареи: 373/SR916SW
Калибр 1005 / 1006 / 1009 / 1015 / 1016 / 1019
Тип батареи: 341/SR714SW

Калибр 7002.B / 7003.B / 7004.B
Тип батареи: 381/SR1120SW

Калибр 715Li:
Тип батареи: CR 2016

Точность: +20/-10 секунд в месяц

Калибр 585	Калибр 6003.D
Калибр 505	Калибр 6004.D
Калибр 515	Калибр 6003.B
	Калибр 6004.B



Положение I - Нормальное положение (часы работают)

Положение II - Быстрое изменение даты

Дату также можно скорректировать в период смены суток, с 22:00 до полуночи. В этом случае необходимо установить дату следующего дня, поскольку автоматическая смена даты в полночь не произойдет.

- Потяните заводную головку во положение II (часы продолжают идти).
- Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке до появления необходимой даты.

Калибр 6003.D и 6004.D:

- Поворачивайте заводную головку до появления необходимой даты.
- Надавите на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение I.

Положение III - Установка времени

- Потяните заводную головку во положение III (часы останавливаются).
- Поворачивайте заводную головку до установления текущего времени (учитывайте 24-часовой цикл).
- Надавите на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение I.

Калибр 774	Калибр 715Li
Калибр 775	
Калибр 704	Калибр 1005
Калибр 705	Калибр 1006
Калибр 784	Калибр 1009
Калибр 785	Калибр 1015
Калибр 714	Калибр 1016
Калибр 715	Калибр 1019



Положение I - Нормальное положение (часы работают)

Положение II - Быстрое изменение даты


Время блокировки для быстрого изменения даты - примерно с 21:30 до полуночи.

- Потяните заводную головку во положение II (часы продолжают идти)
- Поворачивайте заводную головку до появления необходимой даты.

Положение III - Установка времени

- Потяните заводную головку во положение III (часы останавливаются).
- Поворачивайте заводную головку до установления текущего времени (учитывайте 24-часовой цикл).
- Надавите на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение I.

Калибр 7002.B
Калибр 7003.B
Калибр 7004.B



Положение I - Нормальное положение (часы работают)

Положение II - Быстрое изменение даты

Дату также можно скорректировать в период смены суток, примерно с 20:00 до полуночи. Необходимо установить дату следующего дня, поскольку автоматическая смена даты в полночь не происходит.

- Потяните заводную головку во положение II (часы продолжают идти)
- Поворачивайте заводную головку до появления необходимой даты.
- Надавите на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение I.

Положение III - Установка времени

- Потяните заводную головку во положение III (часы останавливаются).
- Поворачивайте заводную головку до установления текущего времени (учитывайте 24-часовой цикл).
- Надавите на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение I.