



CVZ 0025 | CVZ 0028 | CVZ 0029

Калибр	735
Механизм	Автоматический
Водозащита	5 ATM

Руководство по эксплуатации для автоматического часовочного механизма

Установка времени:

- Натяните заводную головку и установите во 2-ую позицию.
- Поверните заводную головку для установки часовой и минутной стрелок.
- Когда заводная головка нажата в исходное положение, часы будут идти автоматически или для увеличения энергии движения их можно завести вручную.
- Обычно, когда часы находятся на руке, они периодически заводятся самостоятельно, синхронно движению, поэтому нет необходимости заводить их вручную.

Установка даты, дня и месяца:

- Нажатие кнопки А для установки даты. (окно календаря)
- Нажатие кнопки В для установки месячной малой стрелки. (Это требует ручной регулировки, не идет автоматически.)
- Нажатие внутренней кнопки управления С для установки дневной малой стрелки.
- Пожалуйста, обратите внимание на то, что перестановка календаря дат или дневной малой стрелки запрещена/ограничена с 18:00 до 2:00, что обусловлено механической конструкцией; в противном случае некоторые части автозавода сразу сломаются.

Эталон времени:

- 21 600 полуколебаний в час.
- Точность от -30 до +30 секунд в день. (При ношении в нормальных условиях.)

Меры предосторожности при использовании:

- На задней части корпуса маркирована водонепроницаемость в 5 ATM, что означает обычный ежедневный контакт с водой, такой, как слабый дождь, умывание рук и т. п., и что не разрешено плавать.
- Все кнопки управления должны использоваться с мягким усилием нажатия; регулировка не должна быть слишком частой, поскольку механизм не рассчитан на частую и тяжелую работу.