



## CVZ 0003 | CVZ 0049

Калибр	736
Механизм	Автоматический
Водозащита	3 ATM

### Руководство по эксплуатации для автоматического часовочного механизма

#### Внимание:

- Следите, пожалуйста, за тем, чтобы число не устанавливалось между 18 часами и 2 часами, чтобы не повредить механизм часов.
- Примите, пожалуйста, во внимание, что все установки при помощи кнопок должны проводиться с «легким усилием», поскольку в противном случае можно повредить заводной механизм часов. В зависимости от модели, кнопки могут располагаться внутри и/или снаружи, а также быть завинчены.

#### Установка времени:

- Выньте штифт в первую позицию. (В моделях с завинченным штифтом или защитой штифта его нужно сначала развинтить)
- При помощи штифта установите желаемые значения часов и минут времени.
- Нажмите штифт назад в его исходную позицию.
- Осторожно, примерно 20 раз, заведите штифт по часовой стрелке. Если часы теперь обычно носятся на руке, они заводятся автоматически.

#### Установка указателя числа / календаря:

- Нажмите на кнопку А чтобы установить желаемое число.
- Нажмите на кнопку В чтобы установить маленький указатель для месяца. (ее нужно установить вручную, она не двигается автоматически вместе с другими стрелками).
- Нажмите на кнопку С чтобы установить желаемый день.

#### Точность:

- 21600 ударов в час.
- Точность от -30 до +30 сек. за день (если носить часы в нормальных условиях).
- Запас хода в зависимости от калибра при полностью заведенном часовом механизме от 26 до 40 часов.

#### Водонепроницаемость:

- На обратной стороне корпуса часов вы найдете указание, являются ли часы водостойкими и до скольких атмосфер. Штифт и кнопки при этом должны находиться в исходной позиции или быть завинчены.