

Руководство по эксплуатации Churchill 1895 GMT

МЕХАНИЗМ

CYS 8122, на базе Soprod C125, 11 ½ ", автоматический, диаметр: 26.20 мм, высота: 4.10 мм, запас хода 42 часа, 25 камней, 28800 полуколебаний в час, ротор с гравировкой.

ФУНКЦИИ

Часы, минуты, центральная секундная стрелка, дата и центральный GMT.

ЗАПУСК ЧАСОВ

Если часы остановились, достаточно сделать несколько оборотов заводной головки (поз.1) по часовой стрелке, чтобы перезапустить их. При ношении естественного движения запястья будет достаточно для поддержания завода.

УПРАВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА

- Поз.1 Рабочее положение и ручной завод
- Поз.2 Быстрая корректировка даты и центрального GMT
- Поз.3 Установка времени с остановкой секундной стрелки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте дату, когда стрелки находятся между 21:00 и 00:30.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы обеспечить обслуживание, соответствующее стандартам бренда, любое обслуживание ваших часов должно выполняться авторизованным сервисным центром. При выполнении ремонта в течение гарантийного срока необходимо предъявить гарантийный талон с датой и названием магазина, где были приобретены часы.

А - Минутная стрелка В - Часовая стрелка С - Секундная стрелка D - Заводная головка Е – Индикатор даты

