

ОАО «Минский часовой завод»
220012, Минск, пр-т Независимости, 95

ТАЛОН

на бесплатный ремонт часов
ЛУЧ 1801.1/ ЛУЧ 1801.1Н

в течение гарантийного срока

Дата и штамп о продаже _____

При отрыве талона мастерская ставит штамп и дату, что дает право потребителю в случае некачественно выполненных работ на повторный бесплатный ремонт часов в этой же мастерской.

Замененные детали

Стоимость детали

Стоимость ремонта

Итого

Дата ремонта _____

ОАО «Минский часовой завод»

ПАСПОРТ (П701)

на часы механические
ЛУЧ 1801.1/ ЛУЧ 1801.1Н

ГОСТ 10733-98

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Часы наручные механические с противоударным устройством оси баланса на 15 рубиновых камнях. Суточный ход часов при температуре (20±5) °С в пределах от минус 40 до плюс 85 с/сут. Продолжительность действия часов от полностью заведенной пружины не менее 38 часов. Срок службы часов 5 лет.

Срок хранения часов со дня изготовления до продажи потребителю — не более 18 месяцев.

Часы Луч 1801.1 имеют 2 стрелки: часовую и минутную. Часы Луч 1801.1Н имеют только одну стрелку, которая выполняет функции часовой и минутной. Показания в часах Луч 1801.1Н снимаются с часовых делений шкалы циферблата (длинные риски или точки), в минутах — с делений между часовыми.

Цена деления минутных знаков равна 5, 10 или 15 мин в зависимости от количества интервалов 12, 6 или 4 между часовыми делениями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Часы безопасны в эксплуатации.

2.Заводная головка часов может занимать два фиксированных положения: 1-исходное (для заводки часов), 2 - наиболее удаленное от корпуса (для перевода стрелок).

Для установки часов на текущее время вытяните заводную головку в положение 2. Вращая головку, установите на нужное время стрелки часов. Нажатием на заводную головку верните ее в положение 1.

3.Заводите часы вращением заводной головки от себя.

Завод следует прекратить в момент, когда будет ощущаться действенное сопротивление вращению.

4.Не подвергайте часы резким температурным изменениям, что может вызвать запотевание внутренней поверхности стекла.

5.Водозащищенный корпус предохраняет механизм от случайного кратковременного воздействия брызг воды. Часы в обычном исполнении корпуса следует беречь от запыления и воздействия влаги.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

Не реже одного раза в три года производить чистку, смазку и регулирование часов в специализированных мастерских по ремонту и техническому обслуживанию.

Модель часов	Артикул (Шифр внешнего оформления)	Дата изготовления	Модель часов	Артикул (Шифр внешнего оформления)	Номер партии	Дата изготовления	Исполнение корпуса	Материал корпуса	Покрытие корпуса	Стекло	Содержание драг.металла, г		Номер участка ОТК
											золота	серебра	