



CALIBRE P-321

CLASSIQUE, 3 СТРЕЛКИ, УКАЗАТЕЛЬ ДАТЫ PERRELET КАЛИБР P-321

Ваши часы, оснащенные калибром Perrelet P-321, были разработаны с целью обеспечить идеальную считываемость показателей. Лаконичность индикации (часы, минуты, центральная секундная стрелка, дата), подчеркивает знаковые особенности часов Perrelet.

Все механизмы линии Classique оснащены эксклюзивным ротором Perrelet. Ажурная конструкция ротора с изысканной отделкой позволяет восхититься характерной для Perrelet гравировкой мостов в стиле tapisserie.

С обратной стороны моделей с закрытой задней крышкой выгравировано изображение ротора. Мости их механизма, также оснащенного эксклюзивным ротором Perrelet, тщательно украшены узором Côtes de Genève.

Особое внимание к отделке наших механизмов является традицией, бережно хранимой поколениями часовых мастеров Perrelet, и данью уважения таланту Авраама-Луи Перреле, который в 1777 году изобрел механизм с автоматическим подзаводом. Благодаря его разработке, взятой на вооружение часовыми производителями всего мира, часы пополняют свой запас энергии с каждым движением запястья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА

- Высота основного механизма, включая ротор: 3,85 мм
- Внутренний диаметр: 25,6 мм
- Общий диаметр часовогом механизма: 26,2 мм
- Число полуколебаний в час: 28800 (4 Гц)
- Камни: 25 рубин
- Максимальный запас хода: более 40 часов
- Автоматический подзавод с ротором на шарикоподшипнике.
- Противоударная защита баланса: Incabloc
- Устройство тонкой регулировки хода

РУССКИЙ

ОПИСАНИЕ ЧАСОВ

Показания часов

- Часы
- Минуты
- Секунды
- Указатель даты у цифры «6 часов»

Стрелки на изображении

- 1 Часовая стрелка
- 2 Минутная стрелка
- 3 Секундная стрелка
- 4 Указатель даты

Заводная головка Ваших часов может занимать три положения:

- А Головка в положении ручного завода
- В Головка в положении быстрой коррекции даты
- С Головка в положении установки времени с остановкой секундной стрелки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка времени

Вытяните заводную головку в положение С. Вращением головки в направлениях по или против часовой стрелки установите время.

Быстрая коррекция даты

Вытяните заводную головку в положение В. Вращением головки в направлении против часовой стрелки скорректируйте дату.

Завод часов

При остановке часов для их завода достаточно 20 раз повернуть заводную головку, находящуюся в положении А. После этого подзавод происходит благодаря естественным движениям руки.

РУССКИЙ